

CARTER EP 1500-2200 & 3000



Вязкие полусинтетические масла для закрытых редукторов.

Применение

Закрытые редукторы

- Вязкие минеральные масла, специально разработанные для закрытых редукторов, работающих в очень сложных условиях тяжелых нагрузок, низких и очень низких скоростей, ударных нагрузок, высоких температур.

Стандарты

- DIN 51517 часть 3, группа CLP
- AGMA 9005 – D 94 EP
- ISO 12925-1 СКС

Преимущества

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Хорошая совместимость с уплотнителями.
- Антикоррозионные свойства.
- Термостойкость.
- ОСТОРОЖНО: не совместимо с маслами на основе полигликоля.

Характеристики

			1500	2200	3000
Плотность при 15°C	г/см ³	ISO 3675	0,9453	0,9423	0,9398
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ISO 3104	1456,0	2130,4	3160,6
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ISO 3104	53,8	76,2	106,3
Индекс вязкости	-	ISO 2909	78	91	99
Температура застывания	°C	ISO 3016	-9	-6	-6
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ISO 2592	256	262	254
Определение противоизносных и противозадирных свойств через число выдержанных циклов повышения нагрузки по методу FZG A/8, 3/90	кол-во циклов	DIN 51354/2	> 13	> 13	> 13

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
тел/факс (495) 937-37-84, 937-37-85
www.total-lub.ru, www.elf-lub.ru
e-mail: info@totalvostok.ru



При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.