



# FIRST 500 5W-30

Синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.  
Специальная формула обеспечивает совместимость с системами доочистки отработанных газов.

## Применение

- Рекомендуется для применения во всех двигателях (выпуска после 2000 года), многоклапанных, турбированных, с непосредственным впрыском, оборудованных катализатором и без него.
- Специально адаптировано для новейших двигателей Mercedes-Benz и BMW оборудованных системами доочистки отработанных газов.
- Подходит для разных условий эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль) при самых тяжелых условиях. Для всех стилей вождения, включая активный, и высоких скоростей

## Эксплуатационные качества

Спецификации	ACEA	C3 A3/B4 07
Одобрения OEM's	API	SM/CF
	BMW	BMW Long Life 04
	Daimler Chrysler	MB 229.31 MB 229.51
	Volkswagen	502.00, 505.00, 505.01

## Преимущества

- Изготовлено по технологии Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора).
- Благодаря исключительной сопротивляемости к окислению обеспечивает удлиненный интервал замены (20000 - 40000 км)
- Исключительные противоизносные свойства благодаря сбалансированному пакету присадок.
- Защищает все механические детали и полностью сохраняет мощность двигателя, содержит двигатель в идеальной чистоте благодаря передовым моющим присадкам и диспергирующим добавкам.
- Экономит топливо благодаря пониженной высокотемпературной вязкости.

## Характеристики

Метод испытания	Единица измерения	SAE 5W-30
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	70,4
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,9
Индекс вязкости	-	166
Температура кипения	°C	234
Температура застывания	°C	-39
Щелочное число	мгКОН/г	7

[www.total-fina.by](http://www.total-fina.by)

Тел.: +375 17 5076672

