

# LACTUCA MS 7000



Не содержащая хлора макроэмульсия для сложных операций металлообработки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **LACTUCA MS 7000** специально разработана для смазывания при тяжелых и экстремально тяжелых операциях металлообработки.
- **LACTUCA MS 7000** применяется при металлообработке черных и цветных металлов: чугуна, твердых, легированных и нержавеющей сталей, алюминия и сплавов.
- Рекомендуемые пропорции:
  - Сложные операции металлообработки: 6 - 9%
  - Очень сложные операции металлообработки: 7 - 12%.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/7

- ISO-L MAD

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасные охлаждающие характеристики и присадки нового поколения, повышающие стойкость эмульсии к выдавливанию, снижают усилие резания, увеличивают срок службы инструмента и улучшают качество обработки поверхности.
- Легко применять: растворить **LACTUCA MS 7000** в воде хорошего качества.
- Прекрасная стабильность свойств во время эксплуатации.
- Хорошая защита от коррозии деталей станков.
- Не образует пены.
- **LACTUCA MS 7000** практически не имеет запаха и не содержит фенолов, нитритов, бензойных кислот, хлора или диэтанолamina.
- **LACTUCA MS 7000** соответствует требованиям Немецкого стандарта TRGS 611 (технические требования правительства по обращению с опасными веществами).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL LACTUCA MS 7000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	977
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	50

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**LACTUCA MS 7000**  
Обновление: 01/07  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.