

DYNATRANS AC 60

Масло для мостов тяжелой строительной техники, оборудованных специальными тормозными дисками, погруженными в масло.

Применение

Главные передачи
Мосты
Очень жаркий климат

Мосты и главные передачи, для которых требуется соответствие требованиям спецификации CATERPILLAR TO-4

Уровень вязкости по SAE 60 применяется в случае температур окружающей среды выше 40 С

Стандарты

Одобрено изготовителями или соответствует требованиям

CATERPILLAR : TO-4

DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL...

Преимущества

Безопасность

Продолжительный срок службы механизмов

- Хорошая устойчивость к воздействию температур
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- Совместимо с прокладками
- Фрикционные свойства адаптированы по отношению к упомянутому выше оборудованию

Характеристики

Dynatrans AC 60		60
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	318
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	24
Индекс вязкости	-	96
Температура застывания	°C	-9

Характеристики, приведенные в этой таблице, являются усредненными и приводятся только для сведения

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la RШpublique
F-92800 PUTEAUX

DYNATRANS AC 60
Сентябрь 2010

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и на рекомендациями не представляет особой опасности.

