

DYNATRANS CVT 10W-30

Специальное масло для трансмиссий тракторов и сельскохозяйственной техники оснащенных CVT(бесступенчатая коробка передач – вариатор).

Применение

Трансмиссии
Гидравлические системы
Мокрые / погруженные тормоза

- Трансмиссии в тех случаях, когда требуется специальное масло для вариатора.
- Может использоваться в традиционных трансмиссиях
- Может использоваться также в гидравлических системах и усилителях.
- Вал отбора мощности с мокрыми / погруженными дисковыми сцеплениями.
- Охлаждение масляной ванны дисковых тормозов.

Стандарты

Соответствует спецификациям
производителей

Одобрено производителями

- Соответствует требованиям классификации API GL-4.
- Одобрено:
ZF: TE-ML 06F
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145
- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих производителей:
CASE : CVX
MASSEY FERGUSON : Dyna VT
STEYR: CVT
- Пригодно для следующих трансмиссий:
DEUTZ TTV, JCB, JOHN DEERE Autopowr, NEW HOLLAND
TVT...

Преимущества

Широкая область применения

Увеличение продолжительности срока службы механизмов

- Предназначено для большинства сельскохозяйственной техники и оборудования, занятого на коммунальных работах и сокращение за счет применения этого продукта ассортимента требуемых смазочных материалов.
- Свойства смазочного материала специально адаптированы для оптимальной работы вариатора, что гарантирует плавную и эффективную работу
- Превосходные низкотемпературные характеристики: при пробуксовке защищает тормоза от заедания.
- Превосходные высокотемпературные характеристики: предотвращение неплавного включения или пробуксовки сцепления.
- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства, гарантирующие оптимальную защиту компонентов коробок передач и гидравлической системы.

Характеристики

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	70
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	11,1
Индекс вязкости	-	145
Температура застывания	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & SpЩcialitЩs

DYNATRANS MPV
11/2008

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

