



DYNATRANS DA

80W-90

Масло для мостов с дифференциалами ограниченного скольжения.

Применение

Мосты с дифференциалами ограниченного скольжения

Стандарты

Преимущества

Чистота

Комфорт

Надежность

- Мосты, оборудованные самоблокирующимися дифференциалами (дифференциалами ограниченного скольжения), строительного оборудования, сельскохозяйственной техники и полноприводных легковых автомобилей.
- Можно также применять для ведущих мостов с гипоидной главной передачей, не оборудованных самоблокирующимися дифференциалами.
- Соответствует международным стандартам API GL-5-LS и MIL.L. 2105D.
- Одобрено производителем:
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C
- Пригодно для мостов следующего специального оборудования:
- LIEBHERR, VOLVO
- TEREX, CASE, JCB и т. д.
И для передних мостов полноприводных легковых автомобилей и тракторов:
CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR...
 - Полноприводные легковые автомобили
- Гарантия чистоты дисков ограниченного скольжения, установленных в мостах.
- Обеспечение подавления шума и вибрации при активном использовании.
- Смазывание, снижение износа и предотвращение задира трущихся поверхностей механизмов, находящихся под воздействием больших нагрузок, в том числе ударных, благодаря сбалансированному пакету присадок EP.
- Отсутствие влияния на материалы фрикционных дисков и совместимость с эластомерными деталями (сальниками, манжетами, прокладками и др.).

Характеристики

Вязкость при 40 °C	мм ² /с	164
Вязкость при 100 °C	-	16,2
Индекс вязкости		102
Температура застывания	°C	-30
Содержание фосфора	ppm	2350