



Трансмиссии и гидравлические системы

DYNATRANS LS 80W-90

Масло для мостов с самоблокируемыми дифференциалами.

Применение

Самоблокируемые дифференциалы

- Смазывание мостов, оборудованных самоблокируемыми дифференциалами, для сельскохозяйственной техники.
- Может применяться в традиционных гипoidных передачах, не оборудованных самоблокируемыми дифференциалами.

Стандарты

Одобрено изготовителями или соответствует их требованиям

- API GL-5-LS
- MIL.L.2105D

ZF : TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих изготовителей: CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR...

Преимущества

Чистота

Комфорт

Продолжительный срок службы

- Гарантирует высокую чистоту дисков самоблокируемых дифференциалов.
- Снижает шум и вибрации при интенсивной работе.
- Обеспечивает оптимальную защиту редукторов и фрикционных компонентов.
- Совместимо с материалами уплотнений и материалами, из которых изготовлены диски.

Характеристики

		80W-90
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	164
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	16.2
Индекс вязкости	-	102
Температура застывания	°C	-30

Характеристики, приведенные в этой таблице, являются усредненными и приводятся только для сведения

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la RШpublique
F-92800 PUTEAUX

DYNATRANS LS
10/2010



Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

ООО «БелОйлгрупп»
www.total-fina.by