

**TOTAL**

Трансмиссии и гидравлические системы

DYNATRANS MDL 80W-90

Масло для закрытых передач на сельскохозяйственной технике.

Применение

Коробки передач
Мосты
Редукторы

- Смазка закрытых передач, установленных на сельхозтехнике и работающих в условиях высоких температур.
- Может применяться в коробках передач, мостах, в том числе гипоидного типа, редукторах, угловых передачах и коробках отбора мощности без фрикционных дисков.

Стандарты

Классификация

API GL-4
API GL-5
MIL .L. PRF. 2105E

Преимущества

Широкая область применения
Долговечность механизмов

- Универсальность в использовании, позволяющая сократить количество используемых в передачах смазочных материалов.
- Очень высокий уровень свойств EP, обеспечивающих плавное переключение смазываемых передач и их долговечность.

Характеристики

		80W-90
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	159
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	16.5
Индекс вязкости	-	109
Температура застывания	°C	-36

Характеристики, приведенные в этой таблице, являются усредненными и приводятся только для сведения

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUXDYNATRANS MDL 80W-90
10/2009

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

ООО «БелОйлгрупп»
www.total-fina.by