MULTIS MS 2

Универсальная смазка с литиево-кальциевым загустителем для высоконагруженных механизмов. Содержит дисульфид молибдена

ПРИМЕНЕНИЕ

- Различное транспортное, сельскохозяйственное и внедорожное оборудование, работающее в условиях ударных нагрузок или вибрации в пыльной, влажной и/или сухой среде.
- Эффективная граничная смазка в условиях высоких давлений и высоких температур. При случайном перегреве наличие дисульфида молибдена гарантирует хорошее смазывание и исключает любое заедание, заклинивание.
- При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее пользоваться пневматической системой подачи или картриджами

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-9: L-XBCEB 2
- DIN 51 502: MPF2K-25

СВОЙСТВА

Прочная пленка	• Образует прочную смазочную пленку, что способствует увеличению ресурса смазываемых частей.
Смешиваемость	• Смешивается с большинством других стандартных смазок.
Механическая стабильность	• Превосходная механическая стабильность, исключающая выталкивание (выброс) смазки, а также потери ее плотности при эксплуатации.
Термическая стабильность	• Превосходное прилипание к контактирующим металлическим поверхностям (адгезионная способность). • Высокая термическая стабильность, гарантирующая высокую устойчивость к температурным колебаниям.
Отсутствие вредных компонентов	• Не содержит свинец или другие тяжелые металлы, отрицательно влияющие на здоровье человека и состояние окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мыло / Загуститель			Литий / Кальций
Класс по NLGI	ASTM D 217 / DIN 51818	-	2
Цвет	Визуально	-	Серый
Внешний вид / текстура	Визуально	-	Ровная, волокнистая
Интервал рабочих температур		°C	От –25 до 130
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217 / DIN 51818	0,1 мм	265 – 295
Критическая нагрузка, нагрузка сваривания и несущая (нагрузочная) способность, определяемые методом ЧШМТ (на 4-хшариковой машине трения)	DIN 51 350-4	даН	380 – 400
Оценка коррозии по SKF-EMCOR	DIN 51802 / IP220 / NFT 60-135 / IS0 11007	балл	0-0
Температура каплепадения	IP 396 / DIN ISO 2176	°C	>185
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445 / DIN 51562 – 1 / ISO 3104 / IP71	мм²/с	150

Приведены усредненные значения для информациип