



MULTAGRI SUPER 15W-40



Высококачественное всесезонное масло для круглогодичного применения в различных узлах сельскохозяйственных тракторов и комбайнов .

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство

**Механические
компоненты и узлы
тракторов, комбайнов,
силосорезок,
сельхозоборудования
или автомобилей**

- Турбированные или атмосферные дизельные двигатели, бензиновые двигатели сервисной техники.
- Стандартные механические трансмиссии, для которых рекомендованы масла, соответствующие спецификациям API GL4 / MIL.L.2105 SAE 80W-90.
- Механические трансмиссии с погружными тормозами.
- Коробки передач, понижающие передачи, конические передачи и т.д.
- Гидравлические подъемники и силовые контуры.
- Коробки отбора мощности и многодисковые сцепления в масляной ванне.
- Гидростатические системы управления.

СПЕЦИФИАЦИИ

ACEA E1

**Одобрения
производителей**

**Соответствует
спецификациям
производителей**

MASSEY-FERGUSON : CMS M1144

- **Многоцелевое применение:**
FORDM2C159B3
MASSEY FERGUSON CMS M1139
JOHN DEEREJDM J27
- **Двигатели:**
ACEA E1
API CE/SF
CCMC D4
MIL.L.2104D,
MIL.L.46152C
- **Трансмиссии тракторов:**
JOHN DEERE JDM J20A, J20C
FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135
- **Механические трансмиссии:**
API GL4
MIL.L.2105
ZF TE ML 06B, 07B
- **Автоматические трансмиссии:**
CATERPILLAR TO2
GM ALLISON C4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рационализация

Защита двигателя, трансмиссии и гидравлической системы

- Может снизить количество используемых масел.
- Высокая вязкость при высоких температурах гарантирует смазывание узлов двигателя, трансмиссии и гидравлической системы.
- Малая вязкость при низких температурах позволяет использовать масло в зимнее время, легко запускать двигатель, быстро реагировать гидравлической системе.
- Прекрасная защита от износа обеспечивает долгий срок службы двигателя, трансмиссии, узлов гидравлического контура.
- Высокая стойкость к выдавливанию обеспечивает характеристики, требуемые от трансмиссионных масел соответствующих спецификациям API GL4 или MIL.L.2105 класса вязкости SAE 80W-90.
- Отличные антикоррозионные свойства защищают цветные металлы в двигателе и других системах.
- Прекрасные антипенные характеристики защищают от переполнения картера, а также кавитационного износа или опустошения насоса.
- Высокая стойкость к окислению препятствует образованию отложений и лаков на узлах, работающих при высоких температурах.
- Специально подобранные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную и бесшумную работу тормозов и сцеплений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MULTAGRI SUPER	Единицы измерения	15W-40
Плотность	Кг/м ³	880
Вязкость при 40°C	мм ² /с	112
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,3
Динамическая вязкость при -20°C	мПа·с	6900
Индекс вязкости		134
Температура застывания	°C	-30

Приведены усредненные значения