

RUBIA CF-2 40



СЕЗОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в двухтактных дизельных двигателях, где требуется уровень эксплуатационных свойств, соответствующих API CF-2 или API CD II.
- **TOTAL RUBIA CF-2 40 специально адаптировано для двухтактных двигателей DETROIT DIESEL.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Классификация	API	:	CF-2
Соответствует требованиям производителей	DETROIT DIESEL	:	Масло тип 1 и 2 для серий: 53, 71, 92, 110 и 149 судовые

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сезонное масло
- Отличные моющие свойства
- Высокий уровень диспергирующих свойств
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- Отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие долгую работу масла в суровых условиях эксплуатации (жаркий климат, горы, предельные нагрузки...)
- Низкая сульфатная зольность, обеспечивающая чистоту двигателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA CF-2	Единицы измерения	40
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	-	98
Общее щелочное число	мг КОН/г	7.3
Температура застывания	°C	- 15
Сульфатная зольность	% вес	0,77

Приведены усредненные данные для информации.

ООО «БелОйлгрупп»

www.total-fina.by

