Специальный ассортимент

STOPOGEL

Добавка к дизельному топливу.

Определение

- STOPOGEL – *добавка нового поколения к дизельному топливу и мазуту, разработана специально для улучшения их хладо- или морозостойкости.*
- *Новая формула* STOPOGEL:
  - *изменяет структуру кристаллов парафина, появляющихся при охлаждении дизельного топлива и мазута,*
  - *понижает температуру границы фильтруемости и температуры застывания дизельного топлива и мазута,*
  - *предотвращает оседание уже кристаллизованного парафина в топливных баках и в резервуарах для хранения.*
- STOPOGEL *не изменяет начального момента кристаллизации и не влияет на другие характеристики топлива.*

Применение

- 1 *литр добавки* **STOPOGEL** *на каждые* 500*л дизельного топлива или одно деление на шкале* (*емкости с добавкой*) *на каждые* 25*литров дизельного топлива.* ***При сильном холоде дозу можно удвоить.***

- ***ВАЖНО*:**
  Для гарантии однородности смеси вливайте установленную меру добавки **STOPOGEL** *непосредственно в топливный бак во время заполнения.*
  Так как **STOPOGEL** *действует во время образования кристаллов парафина, его необходимо добавлять при температуре не меньше чем на* 5° *выше температуры начального момента кристаллизации, то есть обычно при температуре не ниже* 0°.

Характеристики

Цвет, вид	-	*Коричневая, прозрачная*
Плотность при 15 ℃	*г/см‡*	0,9
Вязкость при 40 ℃	*мм†/с*	3,7
Температура вспышки по Кливленду	℃	66
Температура застывания	℃	-39

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

ISO 9001
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ASSURANCE DE LA QUALITE