

TRANSMISSION RS FE 80W-140



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ПРИМЕНЕНИЕ

- Универсальное масло с высоким уровнем свойств, предназначенное для смазывания тяжелонаруженных гипоидных передач.
- Рекомендовано к использованию в случае, когда к смазочной системе добавлены фильтры.
- Все типы трансмиссий, где требуются масла, отвечающие спецификациям API MT-1, API GL-5 или SAE J2360.
- Подходит для использования в коробках передач Scania и ZF, также подходит для грузовиков Renault, Volvo и Iveco.

СВОЙСТВА

- Высокий индекс вязкости и как следствие хорошая текучесть при низких температурах, облегчающие пуск двигателя при низких температурах.
- Высокая стойкость к выдавливанию. Отличные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные свойства.
- Увеличенный интервал замены
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSMISSION RS FE	Единицы измерения	Класс вязкости SAE 80W-140
Плотность при 15°C	кг/м ³	887
Вязкость при 40°C	мм ² /с	252
Вязкость при 100°C	мм ² /с	25,5
Индекс вязкости	-	126
Температура застывания	°C	-27

Приведены усредненные характеристики для информации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API MT-1
API GL-5
MIL-PRF-2105E / SAE J2360
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A