

RUBIA 4400 15W-40



TOTAL

Всесезонное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели Euro 2 с турбонаддувом.
- Пригодно также для всех дизельных двигателей предыдущих выпусков, работающих в сложных эксплуатационных условиях.
- Предназначено для расширенного интервала замены (до 30 000 км в соответствии с рекомендациями автопроизводителей).
- Внедорожное оборудование, где требуются масла, соответствующие уровню качества API CG-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

ACEA: E2
API: CG-4 / SJ

Одобрения
производителей

- MERCEDES: MB- Approval 228.1
- MAN: 271
- VOLVO: VDS
- MACK: EO-L
- MTU OL: Type 1
- ZF: TE-ML 04C
- MIL-L: 2104 E

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические показатели

- Всесезонное.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Высокая стабильность вязкостных характеристик в эксплуатации.
- Сбалансированный пакет противоизносных, моющих и диспергирующих присадок (препятствует сгоранию агломерата сажи).
- Превосходные антикоррозионные и антиржавейные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA 4400	Единицы измерения	Класс вязкости SAE 15W-40
Плотность при 15°C	г/см ³	0,887
Вязкость при 100°C	мм/с ²	14
Индекс вязкости	-	131
Температура вспышки по Кливленду	°C	> 200
Температура застывания	°C	-30
Общее щелочное число	мгКОН / г	9,2

Приведены усредненные значения для информации

RUBIA 4400 15W-40

