

RUBIA TIR 6400 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Промышленный транспорт

Любые режимы эксплуатации

Окружающая среда

- Дизельные двигатели нового поколения с турбонаддувом или без него, промежуточными охладителями или сложными системами впрыска, установленные на грузовиках, автобусах, строительных или сельскохозяйственных машинах.
- Наиболее сложные приложения: транспортировка, строительные и дорожные работы...
- Соответствует технологии EURO 2 и EURO 3

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения производителей

- API CH-4 /SJ
- ACEA: E5/E3
- MERCEDES: MB – Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OIL: Type 2
- RENAULT TRUCKS: RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20 071 / 20 072
- ZF: TE-ML 04C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные свойства этого продукта подтверждены продолжительной работой на строительных площадках и тысячами километров пробега в различных условиях.
- Превосходная защита от износа независимо от условий эксплуатации, гарантирующая увеличенный срок службы двигателя.
- Защита от засорения благодаря высокому уровню моющих и диспергирующих свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA TIR 6400 15W-40

Единицы измерения

Класс вязкости SAE 15W-40

Плотность при 15°C	г/см ³	0,883
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	14
Индекс вязкости	-	130
Температура вспышки	°C	> 200
Температура застывания	°C	-27
Общее щелочное число	мг КОН/г	9,7

Приведены усредненные значения для информации

RUBIA TIR 6400 15W-40

