

RUBIA XT 15W-40



Всесезонное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели с турбонаддувом и без него любых транспортных средств, работающих в наиболее сложных эксплуатационных условиях, независимо от сезона.
- Увеличенный интервал замены (до 30 000 км включительно в соответствии с требованиями автопроизводителей).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

- ACEA E2
- API CF-4 / SJ

Одобрения производителей

- MERCEDES: MB -Approval 228.1
- MAN: 271
- VOLVO: VDS
- MIL-L: 2104E

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонное моторное масло
- Очень высокий индекс вязкости. Высокая стабильность вязкости при эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных противоизносных, антиржавейных, антикоррозионных, моющих и диспергирующих присадок.
- Низкая склонность к пенообразованию и высокая кислотостойчивость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA XT	Единицы измерения	Класс вязкости SAE 15W-40
Плотность при 15°C	г/см ³	0,887
Вязкость при 40°C	мм ² /с	13,9
Индекс вязкости		131
Температура вспышки по Кливленду	°C	> 200
Температура застывания	°C	-30
Общее щелочное число	мг КОН/г	9,2

Приведены усредненные значения для информации

RUBIA XT 15W-40

